

Опросный лист для заказа выпрямителей Производства ОАО УПНР:

Информация о заказчике			
Реквизиты:			
Контактное лицо:			
Телефон(желательно мобильный):			
электронная почта:			
Параметры выпрямителя			
№	Параметр выпрямителя	Возможные значения/диапазон	Требуется указать
Основные параметры			
1.	Количество	От 1 шт	
2.	Назначение выпрямителя	- нанесение гальванических покрытий; - электрохимическое обезжиривания; - электрохимическая очистки сточных вод (обезжелезивание и пр.); - зарядки тяговых аккумуляторов (указать тип АКБ); - испытания устройств током или напряжением, в том числе повышенным; - лабораторных устройств; - питания различных устройств постоянным напряжением указать если нет в списке.	
3.	Необходимость производить смену полярности тока/напряжения	- С реверсом - Без реверса	
4.	Максимальный ток выпрямителя	Желаемое значение номинального тока. от 10 до 12 000А	
5.	Номинальное выходное напряжение	4 до 400 В	
6.	Наличие выносного пульта	- без пульта - С пультом (указать длину кабеля от выпрямителя до пульта)	
7.	Напряжение питающей сети	380 (3ф) 50Гц (по умолчанию) 220 (1ф) 50Гц	
Дополнительные параметры (заполняются при необходимости)			
8.	Материал корпуса выпрямителя (покрывается полимерным покрытием)	Материал корпуса выпрямителя изготовить из: - Сталь3 (по умолчанию) - нержавеющая сталь (указать какая): - AISI430 (магнитная), - AISI201 (магнитная) - AISI304(немагнитная)	
9.	Требуется ВНЕШНЕЕ управление (для интеграции в автоматизированные системы)	- Не требуется внешнее управление - Требуется управление по внешней сети RS-485, ModBus RTU - Требуется по аналоговому протоколу (указать какому) 0..5В, 0..10В 0..15В, 0..20мА, 4..20мА	
10.	Внешнее управление с помощью	Требуется управление с помощью аналоговых сигналов	

	аналоговых и дискретных сигналов	Требуется управление с помощью дискретных сигналов Если требуется - дополнительно указать: Какие нужны входы и выходы, а также для каких функций(включение, отключение, обратная связь по току, авария, 0..5В, 0..10В 0..15В, 0..20мА, 4..20мА и т.д.)	
11.	Пульсация менее 1%	- По умолчанию пульсация тока не более 5% - Необходимо установить дополнительные фильтра для уменьшения пульсаций менее 1%	
12.	Устройство архивации данных	- Не требуется устройство архивации данных - Требуется устройство архивации данных	
13.	Передвижное устройство	- Передвижное устройство НЕ требуется - Требуется передвижное устройство С ячейками для хранения кабеля - Требуется передвижное устройство БЕЗ ячеек для хранения кабелей	
14.	Другие требования и пожелания	Перечислить все необходимое	

Заказчик _____ / _____ /

М.п.